KIT VIDEOSORVEGLIANZA





VIDEOSORVEGLIANZA IP ADJ SECURITY Modello:ADJ 740 Risoluzione :H264 Altro:SENSORI MOVIMENTO Connettività:WIRELESS KIT VIDEOSORVEGLIANZA IP ADJ 740-00005 ARGO DA INT.-1/4CMOS TEC.LED IR 10MT-LENTE 3.6-COMP.1 TELEC.ARGO+SENS.MAG.+SENS .PIR+TELEC

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

115,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione **VIDEOSORVEGLIANZA IP:** ADJ SECURITY
Modello: ADJ 740
Risoluzione : H264
Altro: SENSORI MOVIMENTO
Connettività: WIRELESS
KIT VIDEOSORVEGLIANZA IP ADJ 740-00005 ARGO DA INT.-1/4CMOS TEC.LED IR 10MT-LENTE 3.6-COMP.1 TELEC.ARGO+SENS.MAG.+SENS .PIR+TELEC
- Garanzia 2 anni

Smart Home Kit per videosorveglianza a colori da interno ADJ 740-00005 con 1 Telecamera IP Argo wi-fi + 1 Sensore Pir wireless + 1 Sensore a contatto magnetico wireless + 1 Telecomando wireless - 1/4" CMOS 1MP - Lente 3,6mm - Tecnologia LED IR 10mt con alimentatore compreso - Easy HD - Visualizzazione tramite iPhone e Android - Alarm Line - Colore Bianco/Nero

Caratteristiche Telecamera IP Argo wi-fi
Tipo
Parametri Sistema
Sicurezza del sistema: Account, autorità di gestione della password.
USO INTERNO
DDNS: Nessun bisogno di DDNS, supporta IP dinamico
Visualizzazione mobile: HD vista mobile, software dedicato per iPhone, Android (iOS4.3, Android OS 2.3 o superiore)
Memoria locale: Supporto fino a 32G TF Card, registrazione ciclica
Monitorizzazione: Supporto smartphone
PnP: Plug & Play tecnologia, grado di semplificazione del 99%, solo tre passi per vedere l'immagine
Cluster di server: PnP applicato ad un gruppo di server intelligenti, elevata stabilità
UID Tecnologia: Tecnologia di scansione UID applicata, facile da utilizzare

Sistema operativo: Embedded Linux OS

Video
Formato di compressione: H.264, 1.0 megapixel
Frequenza dei fotogrammi: 1 ~ 30fps
Risoluzione: 720P (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Regolazione immagine: Luminosità, rapporto di contrasto, livello di saturazione sono regolabili
Sensore di immagine: 1/4 CMOS
Illuminazione minima: 2.5Lux (modalità colore), 0.3Lux (B / W) modalità
SNR: ≥39dB
Otturatore elettronico: 1 / 50s (1 / 60s) 1/100,000s
CMOS: Supporta AWB, AGC, BLC
Obiettivo / Angolo di visione: 3,6 millimetri @ F1.4/56.14˚

Visione notturna
IR-CUT: Filtro IR Dual-CUT
Effetto: LED IR 12pcs 850nmΦ5mm, Distanza IR: 10m

Audio
Formati di codifica: ADPCM / 32kbps
Ingresso: 1 Canale Audio in ingresso per il microfono integrato 48dB
Uscita: 1 Canale in uscita (jack 3.5 mm) e altoparlante incorporato (8Ω1W)

Motorizzata
Pan/Tilt: Pan: 270°, Tilt: 90°
Posizioni di Preset: 15 posizioni preimpostate

Rete
Interfaccia: RJ-45 10 / 100Mb Ethernet Slot auto-adattabile
Protocollo di rete: TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, P2P
WIFI: WiFi 802.11 b / g / n
Indirizzo IP: IP dinamico e indirizzo IP statico
Visitatori: Supporta 4 visitatori on-line simultaneamente

Altro
Tensione Alimentazione: DC5 ± 0.3V
Temperatura: 10/ + 50°C
Umidità: 95% di umidità relativa
Peso: 640g
Dimensioni telecamera
165 x 165 x 140 mm (LxWxH)
Dimensioni scatola
236 x 216 x 140 mm (LxWxH)

Accessori: Alimentatore, manuale, schema di configurazione, scheda di garanzia, staffa di installazione e viti di montaggio

Allarme
Rilevazione Movimento
External trigger input action: connesso / disconnesso
External trigger input action: chiuso / disconnesso
Allarme Azione 1: Uscita allarme, azione: high / low
Allarme Azione 2
Notifica Push
N. Sensori collegabili: Supporta fino a 32 sensori di allarme senza fili, supporta inserimento / disinserimento

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.