Monitor Philips 27 Pollici FullHD Curved





Monitor PHILIPS Modello:272E1CA Curved Schermo:27 Pollici FullHD Risoluzione :1920 : 1080 Tempo risp:4 ms Luminosità:350 cd/m² Connettività:1 HDMI - 1 Display Port - 1 VGA Formato:16:9 Audio:si Altro:Softblue (prot. occhi)

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

230,00 €

199,00 €

-31,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione **Monitor:** PHILIPS
Modello: 272E1CA Curved
Schermo: 27 Pollici FullHD
Risoluzione : 1920 : 1080
Tempo risp: 4 ms
Luminosità: 350 cd/m²
Connettività: 1 HDMI - 1 Display Port - 1 VGA
Formato: 16:9
Audio: si
Altro: Softblue (prot. occhi)

- Garanzia 24 mesi

Immagine/Display
tipo schermo LCD: LCD VA
Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
Dimensioni pannello: 21,5" / 54,6 cm
Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacitÃ 25%
Area di visualizzazione effettiva: 476,6 (O) x 268,1 (V)
Formato: 16:9
Risoluzione massima: 1920 x 1080 a 75 Hz*
DensitÃ dei pixel: 102 PPI
Tempo di risposta (tipico): 4 ms (GtG)
LuminositÃ : 200 cd/mÂ²
Fattore di contrasto (tipico): 4000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR
Pixel Pitch: 0,248 x 0,248 mm
Angolo di visione: 178Âº (O) / 178Âº (V), @ C/R > 10
Colori display: 16,7 M
Miglioramento dell'immagine: SmartImage
Frequenza di scansione: 30 - 85 kHz (O) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB
Senza sfarfallio
LowBlue Mode
EasyRead
Sincronizzazione adattiva

ConnettivitÃ
Ingresso segnale: VGA (analogico), HDMI (digitale, HDCP)
Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC, Uscita cuffia

Funzioni utili
Altoparlanti incorporati: 2 W x 2
ComoditÃ per l'utente: Accensione/spegnimento, Menu (OK), LuminositÃ /SU, Ingresso/GiÃ¹, SmartImage/Retro
Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Cinese semplificato, Svedese, Turco, Cinese tradizionale, Ucraino
Altra convenienza: blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)
CompatibilitÃ Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Base
Inclinazione: -5/20 grado
Assorbimento
In modalitÃ standard: 13,3 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar 8.0)
ModalitÃ standby: < 0,5 W (tip.)
ModalitÃ Off: < 0,3 W (tip.)
Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, ModalitÃ standby - spia bianca (lampeggiante)
Alimentazione: Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
Prodotto con piedistallo (mm): 492 x 376 x 220 mm
Prodotto senza piedistallo (mm): 492 x 295 x 45 mm
Confezione in mm (LxAxP): 565 x 440 x 111 mm

Peso
Prodotto con piedistallo (kg): 2,61 Kg
Prodotto senza piedistallo (kg): 2,23 Kg
Prodotto con confezione (kg): 3,88 Kg
Condizioni atmosferiche
Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0Â°C a 40Â°C Â°C
Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20Â° C a 60Â° C Â°C
UmiditÃ relativa: 20%-80% %
Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m
MTBF: 50.000 (esclusa retroillum.) ore

SostenibilitÃ
Ambientale ed energetica: EnergyStar 8.0, RoHS, Senza piombo, Senza mercurio
Materiali della confezione riciclabili: 100 %
ConformitÃ e standard
Omologazioni: marchio CE, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM

Cabinet
Colore: Black
Finitura: Disegno
Contenuto della confezione
Monitor con supporto
Cavi: Cavo D-Sub, cavo audio, cavo di alimentazione
Documentazione dell'utente

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.